



CHECKLISTE | Die Außerbetriebnahme von Pumpen

FROSTSICHER

Die Wasserpumpe befindet sich an einem trockenen und warmen Ort mit Umgebungstemperaturen über 1° C.



NICHT FROSTSICHER

Die Wasserpumpe befindet sich an einem Ort mit Umgebungstemperaturen unter 1° C.



STROMLOS

Pumpe von der Netzspannung trennen.



DRUCKLOS

Öffnen eines x-beliebigen Verbrauchers, z.B. Wasserhahn in der Druckleitung.



Saug- und Druckleitungen entleeren

Eingangs- und ausgangsseitiges Ablassen des Wassers aus der Rohrleitung.



Optische Prüfung

Visuelle Kontrolle der Hauswasseranlage/Pumpe. Frühzeitiges erkennen sowie beheben von Schäden und Undichtigkeiten.



Äußere Reinigung

Entfernen von offensichtlichen Verschmutzungen.

STROMLOS

Pumpe von der Netzspannung trennen.



DRUCKLOS

Öffnen eines x-beliebigen Verbrauchers, z.B. Wasserhahn in der Druckleitung.



Saug- und Druckleitungen entleeren

Eingangs- und ausgangsseitiges Ablassen des Wassers aus der Rohrleitung.



Rohrleitung ausblasen

Mit Hilfe eines Kompressors werden die nicht frostsicheren Leitungen und/oder Armaturen durch Druckluft entleert.



Pumpe ausbauen
Demontage der Wasserpumpe von vorhandener Saug- und Druckleitung.



Optische Prüfung
Visuelle Kontrolle der Hauswasseranlage/Pumpe. Frühzeitiges erkennen & beheben von Schäden & Undichtigkeiten.



Äußere Reinigung
Entfernen von offensichtlichen Verschmutzungen.



Frostsichere Einlagerung
Unterbringung der Pumpe an einem trockenen und warmen Ort.



Pumpe wiederbefüllen
Befüllen des Pumpenkörpers mit Wasser.

