

**LOCTITE**<sup>®</sup>

**Na,**  
*so viel gearbeitet und  
immer noch Leckagen?*

**Wundert  
Dich das?**  
*Mein Installateur setzt  
immer noch kein  
LOCTITE 55 ein.*



## **LOCTITE 55**

Der schnell, einfach und sicher  
anwendbare Gewindedichtfaden

**NEU 160 ml**

**Jetzt**

**testen**



**Henkel**

Excellence is our Passion

# Die bessere Verbindung für Rohrgewindesysteme

LOCTITE 55 ist der Gewindedichtfaden für eine schnelle, einfache und sichere Abdichtung von Rohrverbindungen.

Schnell in der Anwendung und mit sofortiger Dichtung - einfacher kann es nicht sein. Zeitersparnis gegenüber Hanf und Paste oder Bändern bis zu 50%.\*

Schnelles und sauberes Arbeiten und dabei Zeit und Geld sparen.

## Anzahl Gewinde die mit einer Dose LOCTITE 55 gesichert werden können:

Gewindegröße	1/2	3/4	1
ca. Gewindeanzahl pro 160 Meter Dose	405	275	190
ca. Gewindeanzahl pro 50 Meter Dose	125	85	60

\*Studie von Refaconsult GmbH

## Vorteile von LOCTITE 55:



Schnelle, saubere und einfache Anwendung



Justierbar bis zu 45°



Für Metall- und Kunststoffgewinde



**WRAS:**  
Freigabe für  
Trinkwasser bis  
85°C (BS 6920)



**BAM:**  
Prüfbericht zur Verwendung  
mit gasförmigem Sauerstoff  
Max. Temp.: bis 60°C  
Max. Sauerstoffdruck:  
bis 20 bar



**DVGW:**  
DVGW-Freigabe für Gas  
und Wasser  
(EN 751-2, Klasse ARp)

**KTW:**  
Freigabe für Trinkwasser



**NSF:**  
Zertifiziert nach NSF / ANSI,  
Standard 61

# Anwendung



Gewinde mit einem Sägeblatt oder einer Feile anrauen.



Dichtfaden in Gewinde-  
richtung aufwickeln. Für  
eine optimale Funktion  
sollte der Gewindedicht-  
faden kreuz und quer  
über die Gewindegänge  
gelegt werden.



LOCTITE 55 mit Hilfe  
der Schneidvorrichtung  
abschneiden und das freie  
Ende fest in das Gewinde  
drücken.



Teile verschrauben und  
die Verbindung mittels  
einer Rohrzanze fest-  
ziehen. Gegebenenfalls  
nachjustieren.

## Neues, ergonomisches Design

**NEU**

› Die spitz zulaufende  
Fadenausgabe erleich-  
tert die Anwendug

› Ergonomisches  
Design



› Die Cutterposition er-  
möglicht ein einfaches  
Abschneiden

› Freigaben für Gas,  
Wasser, Trinkwasser  
und Flüssiggas im gas-  
förmigen Zustand

› Jetzt mit mehr Inhalt:  
**160 m**

**LOCTITE®**  
**BONDERITE®**  
**TECHNOMELT®**  
**TEROSON®**  
**AQUENCE®**

**Henkel AG & Co. KGaA**  
Gutenbergstr. 3  
85748 Garching  
Tel: (+49) 89 9268-0  
Fax: (+49) 89 910 1978  
[www.loctite.de](http://www.loctite.de)

**Henkel & Cie. AG KGaA**  
Salinenstr. 1  
CH- 4133 Pratteln  
Tel.: (+41) 61 825 70 00  
Fax: (+41) 61 825 73 03  
[www.loctite.ch](http://www.loctite.ch)

**Henkel Central Eastern  
Europe GmbH**  
Erdbergstr. 29  
A-1030 Wien  
Tel.: (+43) 1 711 04 0  
Fax: (+43) 1 711 04 4194  
[www.loctite.at](http://www.loctite.at)

Die hierin erscheinenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Für Empfehlungen und Unterstützung bei der Erstellung von Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihre Henkel-Ansprechpartner.

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere

© Henkel AG & Co. KGaA, 2016