

Doppelschraubschelle S-RS ECO

Einfach und sicher

- Schalldämmende Gummieinlage (EPDM / SBR) für Schallschutz nach DIN 4109
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
- Galvanisch verzinkt
- Guter Korrosionsschutz
 - ▶ Vollverzinkter Rohrschellenkörper



Spannbereich	Gewindemuffen-anschluss	Tragfähigkeit	Stahlrohr Zoll	Stahlrohr Außen- ϕ	Kupferrohr Außen- ϕ	VPE Stück	Artikel-Nr.
15 - 19 mm	M8	100 kg	3/8 "	17,2 mm	15 - 18 mm	150	9 016510
20 - 23 mm	M8	100 kg	1/2 "	21,3 mm	22 mm	100	9 016511
25 - 28 mm	M8	100 kg	3/4 "	26,9 mm	28 mm	100	9 016512
32 - 35 mm	M8	100 kg	1 "	33,7 mm	35 mm	75	9 016513
40 - 43 mm	M8	100 kg	1 1/4 "	42,4 mm	42 mm	50	9 039723
44 - 49 mm	M8	100 kg	1 1/2 "	48,3 mm		50	9 079367
50 - 55 mm	M8 / 10	100 kg		51 mm	54 mm	50	9 007323
57 - 61 mm	M8 / 10	100 kg	2 "	57 - 60,3 mm		50	9 039724
74 - 80 mm	M8 / 10	100 kg	2 1/2 "	76,1 mm	75 - 80 mm	50	9 007324
83 - 91 mm	M8 / 10	100 kg	3 "	88,9 mm	85 mm	20	9 039726
108 - 114 mm	M8 / 10	100 kg	4 "	114,3 mm	108 mm	20	9 007325

13304