




Übersicht Verteilerschächte

Baureihe		Wandmontage		Baureihe 400	Baureihe 500	Baureihe 500	Baureihe 600	Teleskopierbare Kompaktschächte	
 Baureihe Typ V Baureihe Typ L									
Typ		WM	L-560*	R-400 S-400	L-500* L-520*	L-540*	V-600	L-750-T*	L-800-T*
Kreisanzahl		2-8	2-6	2-6	2-12 / 2-8	2-6	2-12	2-10	4-12
Abmessungen (mm)	Durchmesser / L x B	600-1200 x 230	500-750 x 360	400	500 x 500 / 650	500 x 500 / 650	630	750	738x803/873
	Höhe	275	500	650	650	650	850	850-1000	850-1000
Schacht-abdeckung	Lastklasse	-	-	A 15	A 15	A 15	A 35	A 35 / B 125 / D 400	A 35 / B 125 / D 400
	Teleskopierbare Abdeckung	-	-	○	○	○	-	●	●
Option Strangregulierventil		-	○	-	○	○	-	○	○

Baureihe	Teleskopierbare Schächte				
 Baureihe Typ V Baureihe Typ H					
Typ	L-1200-T* L-1400-T* NEU	V-1200-T* V-1300-T*	H-1400-T*	H-1500-T*	
Kreisanzahl	2-16 2-20	2-16 11-24	11-32	33-40	
	Durchmesser	1150/ 1400	1150	1400	1500
Abmessungen (mm)	Höhe (abh. von Kreisanzahl)	1350 - 1500/ 1600 - 1750	1350 - 1600	1600-1750	1700 - 1850
	Lastklasse	A 35 / B 125 / D 400	A 35 / B 125 / D 400	A 35 / B 125 / D 400	A 35 / B 125 / D 400
Schacht-abdeckung	Teleskopierbare Abdeckung	●	●	●	●
	Option Strangregulierventil	○	○ bis 16 Kreise	○	○
mit prüffähiger statischer Berechnung (bis SLW 60)		-	-	-	-

Baureihe		Hochbelastbare Wickelrohrschächte	
			
H-1800-T	H-1500-WR*	H-1800-WR	U-Boot
41-52	12-40	41-52	4-200
1800	1500	1800	1800 - 2200
2160	1850	2160	2000 - 2800
A 35	D 400	D400	A 35 / B 125 / D 400
●	-	-	○
○	○	○	○
-	●	●	●

● = Serie ○ = Option

* = CAD/ BIM Daten via Homepage verfügbar

Details zu Ausstattung und Abmessungen finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen der Verteilerschächte